




MaxiCool



Technische specificaties¹ MaxPump-30

| | | |
|--|--|--------------|
| Type : | MaxPump-30 Zwembadwarmtepomp | |
| Verwarmvermogen : | Watt | 13200 |
| Geschikt voor zwembaden met inhoud t/m ² : | m ³ | 60 |
| Maximale opwarming per 24 uur bij maximale inhoud zonder warmteverlies : | °C | 4,5 |
| Water resistentie klasse : | IPX4 | |
| COP Waarde ³ : | W/W | 5,08 |
| Aansluit voltage : | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Afzekerings waarde : | A | 20/Traag |
| Opgenomen vermogen (verwarmen) : | Watt | 2600 |
| Stroomsterkte bij verwarmen : | Ampere | 11,8 |
| Maximaal opgenomen vermogen : | Watt | 3100 |
| Maximale stroomsterkte : | Ampere | 14,2 |
| Diameter aansluiting water toe en afvoer leiding : | Ømm | 50 |
| Opgenomen vermogen ventilator : | Watt | 120 |
| Toerental ventilator : | tpm | 850 |
| Benodigde waterlow : | liters/uur | 4500 |
| Waterpressure drop (maximaal) : | kPa | 10 |
| Veiligheidssensor voor waterflow : | Ja | |
| Automatische restart na stroomuitval : | Ja | |
| Regelbereik verwarmen : | °C | 15-40 |
| Ook geschikt voor waterkoeling : | Ja | |
| Regelbereik koelen : | °C | 8-28 |
| koelvermogen : | Watt | 8000 |
| Afstandsbediening : | Ja, Bekabeld digitaal bedieningspaneel | |
| Lengte bijgeleverde kabel voor bedieningspaneel : | Meter | 9 |
| Waterinlaat temperatuur afleesbaar op paneel : | Ja | |
| Wateruitlaat temperatuur afleesbaar op paneel : | Ja | |
| Buitentemperatuur afleesbaar op paneel : | Ja | |
| Condensortemperatuur afleesbaar op paneel : | Ja | |
| Lagedrukbeveiliging koelcircuit : | Ja | |
| Hogedrukbeveiliging koelcircuit : | Ja | |
| Automatische ontdooicyclus : | Ja | |
| Ontdooicyclus wijzigbaar : | Ja | |
| Warmtewisselaar : | Titanium, Chloor en zoutbestendig | |
| Geluidsniveau Unit (op 1 meter afstand) : | dB(A) | 54 |
| Afmetingen unit : | LxHxD mm | 1030x660x420 |
| Afmetingen verpakking : | LxHxD mm | 1040x700x440 |
| Gewicht unit netto : | Kg | 72 |
| Gewicht unit bruto : | Kg | 78 |
| Type koudemiddel : | R407C | |
| Inhoud koelmiddel : | gram | 1300 |
| Type Compressor : | Roterend/Japans fabrikaat | |
| Aantal compressoren : | 1 | |
| Maximale systeemdruk koelcircuit perszijde : | Bar | 31 |
| Maximale systeemdruk koelcircuit zuigzijde : | Bar | 14 |
| Verwarmen mogelijk bij buitentemperatuur van t/m : | °C | 5 t/m 28 |
| Koelen mogelijk bij buitentemperatuur van t/m : | °C | 21 t/m 43 |

¹ Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Druk en zelffouten voorbehouden.

² Indicatief. Vraag uw installateur voor een juiste warmteberekening.

³ Gemeten met buitenlucht temp 24°C/19°C, inlaat watertemperatuur 27°C