



MaxiCool

Technische specificaties¹ Energy line MaxiCool KGL0909HDA

Type :		KGL0909HDA Duosplit wandmodel	
		Unit A	Unit B
Buitenunit plaats koelcircuit aansluiting		Bovenste	Beneden
Digitale display met temperatuur aanduiding :		Ja	Ja
Afstandsbediening :		Ja infrarood	Ja infrarood
Koelvermogen :	Watt	2650	2650
Verwarmvermogen :	Watt	2850	2850
Geschikt voor inhoud ruimtes van t/m ² :	m ³	35-62	35-62
Water resistentie klasse :		IP20(Binnendeel)	IP24(Buitendeel)
EER Waarde/Energieklasse :	W/W	3,21/A	3,21/A
COP Waarde/Energieklasse :	W/W	3,41/B	3,41/B
Opgenomen vermogen koelen :	Watt	840	840
Opgenomen vermogen verwarmen :	Watt	850	850
Stroomsterkte in koelmodus :	Ampere	3,7	3,7
Stroomsterkte in verwarmmodus :	Ampere	3,8	3,8
Luchtvolume binnenunit :	m ³ /uur	470	470
Ontvochtigings capaciteit :	Liters/uur	1,2	1,2
Diameter aansluiting condensafvoer :	Ømm	16	16
Voltage binnenunit :	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Elektrische aansluiting binnenunit :		Over buitenunit	Over buitenunit
Lengte aansluitkabel binnenunit-buitenunit :	Meter	3,5	3,5
Verbindingskabel binnenunit-buitenunit :	aders/mm ²	4/1	4/1
Regelbereik koelen :	°C	16-31	16-31
Regelbereik verwarmen :	°C	16-31	16-31
Geluidsniveau binnenunit hoog / midden / laag :	dB(A)	40/38/35	40/38/35
Afmetingen binnenunit :	LxHxD mm	800x290x196	800x290x196
Afmetingen binnenunit verpakking :	LxHxD mm	860x365x280	860x365x280
Gewicht binnenunit netto :	Kg	10	10
Gewicht binnenunit bruto :	Kg	11,5	11,5
Type en Inhoud koelmiddel buitenunit :	type/gram	R410A/940 circuit A	R410A/940 circuit B
Diameter persleiding :	inch	1/4	1/4
Diameter Zuigleiding :	inch	3/8	3/8
Vulling toereikend tot :	Meter	5	5
Navulling per meter koelleiding :	gram	30	30
Maximale koelleidinglengte :	Meter	10	10
Maximaal hoogteverschil binnen/buiten :	Meter	7	7
Uitvoerings extra's :		Blue coated condensor / Filter binnenunit	
Voltage buitenunit :	V/Ph/Hz	220-240/1/50	
Opgenomen vermogen buitenunit koelen/verwarmen :	Watt	1680/1700	
Stroomsterkte buitenunit koelmodus/ verwarmmodus :	Ampere	7,4 / 7,6	
Elektrische aansluiting buitenunit :		Over stroomnet	
Lengte aansluitkabel buitenunit :	Meter	3,5	
Aansluitkabel buitenunit :	aders/mm ²	3/2,5	
Afzekerings waarde buitenunit :	A	16/Traag	
Geluidsniveau buitenunit :	dB(A)	57	
Afmetingen buitenunit :	LxHxD mm	860x690x370	
Afmetingen buitenunit verpakking :	LxHxD mm	1010x765x430	
Gewicht buitenunit netto/bruto :	Kg	50 / 55	
Maximale systeemdruk perszijde / zuigzijde :	Bar	38 / 12	
Inspuiting binnen/buiten :		Buitenunit	
Winterregeling ingebouwd :		Nee	
Koelen mogelijk bij buitentemperatuur van t/m :	°C	21 t/m 43	
Verwarmen mogelijk bij buitentemperatuur van t/m :	°C	-5 t/m 24	

¹ Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Druk en zetfouten voorbehouden.

² Indicatief. Vraag uw installateur voor een juiste warmteberekening.