



# MaxiCool

## Technische specificaties<sup>1</sup> Energy line MaxiCool KGL0912HDA

Type :	KGL0912HDA Duosplit wandmodel	
	Unit A	Unit B
Buitenunit plaats koelcircuit aansluiting	Links	Rechts
Digitale display met temperatuur aanduiding :	Ja	Ja
Afstandsbediening :	Ja infrarood	Ja infrarood
Koelvermogen :	Watt	2650
Verwarmvermogen :	Watt	2850
Geschikt voor inhoud ruimtes van t/m <sup>2</sup> :	m <sup>3</sup>	35-62
Water resistentie klasse :	IP20(Binnendeel) IP24(Buitendeel)	
EER Waarde/Energieklasse :	W/W	3,21/A
COP Waarde/Energieklasse :	W/W	3,41/B
Opgenomen vermogen koelen :	Watt	840
Opgenomen vermogen verwarmen :	Watt	850
Stroomsterkte in koelmodus :	Ampere	3,7
Stroomsterkte in verwarmmodus :	Ampere	3,8
Luchtvolume binnenunit :	m <sup>3</sup> /uur	470
Ontvochtigings capaciteit :	Liters/uur	1,2
Diameter aansluiting condensafvoer :	Ømm	16
Voltage binnenunit :	V/Ph/Hz	220-240/1/50
Elektrische aansluiting binnenunit :	Over buitenunit	
Lengte aansluitkabel binnenunit-buitenunit :	Meter	3,5
Verbindingskabel binnenunit-buitenunit :	aders/mm <sup>2</sup>	4/1
Regelbereik koelen :	°C	16-31
Regelbereik verwarmen :	°C	16-31
Geluidsniveau binnenunit hoog / midden / laag :	dB(A)	40/38/35
Afmetingen binnenunit :	LxHxD mm	800x290x196
Afmetingen binnenunit verpakking :	LxHxD mm	860x365x280
Gewicht binnenunit netto :	Kg	10
Gewicht binnenunit bruto :	Kg	11,5
Type en Inhoud koelmiddel buitenunit :	type/gram	R410A/900 circuit A
Diameter persleiding :	inch	1/4
Diameter Zuigleiding :	inch	3/8
Vulling toereikend tot :	Meter	5
Navulling per meter koelleiding :	gram	30
Maximale koelleidinglengte :	Meter	10
Maximaal hoogteverschil binnen/buiten :	Meter	7
Uitvoerings extra's :	Blue coated condensor / Filter binnenunit	
Voltage buitenunit :	V/Ph/Hz	220-240/1/50
Opgenomen vermogen buitenunit koelen/verwarmen :	Watt	2060/2300
Stroomsterkte buitenunit koelmodus/ verwarmmodus :	Ampere	9,3 / 10,2
Elektrische aansluiting buitenunit :	Over stroomnet	
Lengte aansluitkabel buitenunit :	Meter	3,5
Aansluitkabel buitenunit :	aders/mm <sup>2</sup>	3/2,5
Afzekerings waarde buitenunit :	A	16/Traag
Geluidsniveau buitenunit :	dB(A)	57
Afmetingen buitenunit :	LxHxD mm	900x690x370
Afmetingen buitenunit verpakking :	LxHxD mm	1010x765x430
Gewicht buitenunit netto/bruto :	Kg	56 / 61
Maximale systeemdruk perszijde / zuigzijde :	Bar	38 / 12
Inspuiting binnen/buiten :	Buitenunit	
Winterregeling ingebouwd :	J/N	Nee
Koelen mogelijk bij buitentemperatuur van t/m :	°C	21 t/m 43
Verwarmen mogelijk bij buitentemperatuur van t/m :	°C	-5 t/m 24

<sup>1</sup> Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Druk en zetfouten voorbehouden.

<sup>2</sup> Indicatief. Vraag uw installateur voor een juiste warmteberekening.